



QB 系列扬声器

QB 系列包括一个两分频无源音箱和一个超低频扬声器，这个系列是 Lynx Pro Audio 家族中最小的系列。

该系列组件经过精心挑选，重量轻、功能多，使用时能够提供更好的均匀度、保真度和线性相位响应。适用于酒吧、餐厅、会议等背景音乐的安装。

QB 系列全频扬声器提供高频 OCPP 保护（过电流的被动保护），低音 SWR（驻波减少），减少内部驻波。

扬声器箱体坚固耐用，均选择优质桦木胶合板和聚脲高抗水性防水涂层。QB-5 音箱单元由正面的钢制网罩全面保护。箱体依据声学导向设计，允许更多的空气流动，有效的降低扬声器内部温度与湿度，为扬声器安全稳定的工作提供强有力的保证。

该系列可用于酒吧、流动演出、剧院、宗教场所、多媒体空间和公共场所。

QB-5



超紧凑、重量轻
背景音乐扩声
线路变压器可选
ARK 处理器预置
白色和黑色可选
坚固耐用的设计
户外版



QB-5 扬声器

单元	LF: 1×5" 低音单元 HF: Tweeter 1" 高音单元
频率范围 (-10dB)	65Hz-20kHz
频率响应 (±3dB)	75Hz-18kHz
灵敏度	88dB (1W@1m)
最大声压级 (SPL)	107dB – 113dB (峰值)
额定功率 (AES)	80W(额定),160W (节目),320W (峰值)
覆盖角度	90°Hx 90°V
阻抗	16 Ω
输入接口	2 x Neutrik Speakon NL4MP
外观	聚脲高抗水性油漆, 钢制网罩和声学织物保护。
材质	10mm DM
规格 (高 x 宽 x 深)	254mm×167mm×186mm
重量	3kg (6.6 lbs)

SUB-08

超紧凑、重量轻
背景音乐扩声
ARK 处理器预置
白色和黑色可选
高品质组件
可作为 QB-5 的低频扩展



SUB-08 超低频扬声器

单元	LF: 1×8" (2 x 50mm 音圈) 低音单元
频率范围 (-10dB)	43Hz-160Hz
频率响应 (±3dB)	47Hz-154Hz
灵敏度	93dB (1W@1m)
最大声压级 (SPL)	116dB – 122dB (峰值)
额定功率 (AES)	200W(额定),400W (节目),800W (峰值)
覆盖角度	全向
阻抗	2 x 8Ω
输入接口	2 x Neutrik Speakon NL4MP
外观	聚脲高抗水性油漆
材质	15mm 优质桦木胶合板
规格 (高 x 宽 x 深)	268mm×641mm×304mm
重量	9kg (20 lbs)



西班牙瓦伦西亚的阿拉米达中心
美食中心，配备 QB 系列扬声器。